

Tuyau d'aspiration DN150 antistatique au mètre sans embout - ULT 06.1.028

Réf. article WL20599

Fabricant ULT

Kein Produktbild

Avec 150 mm de diamètre nominal, il s'agit de la plus grande taille de cette gamme ULT, destinée à véhiculer le débit total d'une installation. La vente se fait au mètre linéaire et l'embout reste au choix. Exécution antistatique, cheminement en plafond, en mur ou sur établi.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Quand plusieurs points de captage se rejoignent sur une même conduite ou qu'une grande unité d'aspiration doit délivrer son débit complet, le DN 150 s'impose. Ce tuyau ULT est livré au mètre et se pose donc sur toute la distance prévue sans raccord intermédiaire.

AVANTAGES

- Diamètre nominal de 150 mm pour le débit total des installations d'aspiration étendues
- Vente au mètre linéaire, sans longueur de confection imposée
- Exécution antistatique pour un air véhiculé chargé de particules
- Sans embout, les réductions et manchons de raccordement restent au choix
- Adapté au montage en plafond, en mur et sur établi

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL20599
Modèle	06.1.028
Fabricant	ULT
Référence fabricant	06.1.028

Unité de vente	m
Diamètre du tube	150 mm
Portée	1000 mm
Type de montage	plafond, établi, mural
Conforme ESD	non

APPLICATIONS

Conduites principales entre l'unité d'aspiration et le collecteur en halle de production, raccordement de hottes et de grands éléments de captage, mise à niveau d'installations existantes dont la section est devenue insuffisante pour le débit demandé.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La livraison comprend du tuyau au mètre en DN 150 sans embout. Réductions, colliers et pièces de raccordement sont à prévoir séparément. Selon les indications du fabricant, cet article n'est pas déclaré conforme ESD.