

Bras d'aspiration DN50 745 mm 2 articulations rouge montage sur table - Alsident 50-57-1-4

Réf. article WL20607

Fabricant Alsident

La version à deux articulations la plus longue de la gamme: 745 mm de portée suffisent à couvrir tout le poste depuis un point de fixation unique sur la table. Le bras conserve chaque position réglée et le clapet intégré libère la section complète du tube. Prévu pour 45-85 m³/h en diamètre 50 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Rouge
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Pour les postes où le point de captage change souvent, ce bras d'aspiration du système Alsident 50 offre 745 mm de portée depuis la fixation sur table, sur deux articulations. Le diamètre de tube de 50 mm et la plage de 45-85 m³/h correspondent aux fumées de brasage et aux vapeurs légères.

AVANTAGES

- Portée de 745 mm, la plus grande version à deux articulations de cette série
- Clapet d'étranglement intégré, hors du flux d'air en position ouverte, pour un débit maximal
- Joints toriques sans entretien, articulations stables sans réglage répété
- Tiges filetées, ressorts et vis à main en acier inoxydable AISI 316L résistant aux acides
- Rivets POP résistants aux acides pour les environnements agressifs
- Tous les composants conformes RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL20607
Modèle	50-57-1-4
Fabricant	Alsident
Référence fabricant	50-57-1-4
Série	Alsident System 50 AL

Diamètre du tube	50 mm
Portée	745 mm
Nombre d'articulations	2
Débit d'air du bras	45-85 m³/h
Type de montage	Montage sur table
Couleur	Rouge
Couleur des articulations	Rouge
Matériau	Tubes en aluminium anodisé, épaisseur de couche 10 µ, articulations en polypropylène
Compatible ESD	Non
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Captage des fumées de brasage, des gaz et des vapeurs de solvants sur les postes d'électronique, en laboratoire, en technologie laser ainsi que dans les ateliers et salles techniques scolaires à positions de travail variables.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec tous les composants du système Alsident 50 en diamètre 50 mm, dont les pointes aspirantes, les hottes rondes et les pièces de raccordement. Livré sous forme de bras d'aspiration 50-57-1-4 en version montage sur table. Une grille de protection contre les corps étrangers est disponible en accessoire.