

Pointe aspirante DN50 longueur 210 mm blanc - Alsident 1-5022-5

Réf. article WL20648

Fabricant Alsident

Cette pointe aspirante de 210 mm avec raccord de 50 mm capte les fumées de brasage et les vapeurs à l'endroit même où elles se forment. Sa bouche en saillie en polypropylène résistant aux chocs augmente le taux de captage sans limiter la prise en main de l'opérateur. Version blanche pour laboratoires et zones de production claires.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Sur une source ponctuelle, la distance détermine l'efficacité réelle de l'aspiration. La pointe aspirante Alsident 1-5022-5 amène l'ouverture de captage jusqu'au point de brasage ou au flacon d'échantillon sur 210 mm et reste fiable même à débit modéré.

AVANTAGES

- Pour les sources de pollution concentrées: points de brasage, points de dosage ou petits récipients ouverts
- Taux de captage élevé grâce au positionnement direct à la source
- Bouche en saillie qui améliore la captation
- Bouche en polypropylène résistant aux chocs et aux produits chimiques
- Tube en aluminium anodisé, épaisseur de couche 10 µ

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL20648
Modèle	1-5022-5
Fabricant	Alsident
Référence fabricant	1-5022-5
Longueur	210 mm

Diamètre du tube	50 mm
Couleur	Blanc
Matériau	Tube en aluminium anodisé, épaisseur de couche 10 µ, bouche en polypropylène résistant aux chocs et aux produits chimiques
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Brasage manuel et réparation d'ensembles électroniques, collage et dosage, travaux de laboratoire avec de faibles quantités de solvants, marquage laser sur zones restreintes.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec tous les bras d'aspiration du système Alsident 50 en diamètre 50 mm, assortie à la variante blanche du système. Livrée à l'unité, pointe aspirante 1-5022-5.