

## Ionisateur minION, portable, sans bloc d'alimentation - Simco 7500.M2

Réf. article WL20889

Fabricant Simco

Le minION est un ionisateur portable compact pour neutraliser les charges électrostatiques au poste de travail, en zone de service et dans les machines. Son ventilateur intégré est réglable en continu et la tension d'offset est équilibrée automatiquement à  $\pm 5$  V. Livré sans bloc d'alimentation.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Ausführungsklasse     | <b>ESD (antistatique)</b> |
| Certification         | <b>IEC 61340-5-1</b>      |
| Détection de position | <b>Non</b>                |
| Hauteur               | <b>136</b>                |
| Largeur               | <b>98</b>                 |
| Pays d'origine        | <b>États-Unis</b>         |
| Poids                 | <b>0.1 kg</b>             |
| Tiefe                 | <b>60</b>                 |
| Unité de vente        | <b>1 Stück</b>            |

### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

### DESCRIPTION

Le minION de Simco est un ionisateur portable compact pour neutraliser les charges électrostatiques au poste de travail ESD, en zone de service et dans les machines. Son ventilateur intégré est réglable en continu et couvre une zone de 30 x 120 cm.

### AVANTAGES

- Ventilateur intégré à flux d'air réglable en continu
- Auto-équilibrage automatique à  $\pm 5$  V
- Technologie DC à état stable pour une ionisation efficace
- Adapté au montage dans les machines
- Jusqu'à 3 appareils peuvent être alimentés par un seul bloc enfichable
- Bras pivotant disponible en option

### DONNÉES TECHNIQUES

- Zone d'ionisation : 30 x 120 cm
- Équilibre ionique : auto-équilibrant  $\pm 5$  V
- Ionisation : haute tension (DC à état stable)



- Production d'ozone : < 0,01 ppm (à 15 cm)
- Tension d'alimentation : 24 V DC / 230 V AC via bloc enfichable
- Dimensions (l x h x p) : 98 x 136 x 60 mm

## REMARQUE

Livré sans bloc d'alimentation. Avec bloc d'alimentation, l'appareil est disponible sous la référence minION Plus (WL32148).

## NORMES ET CONFORMITÉ

Utilisé dans le cadre des mesures de protection ESD selon IEC 61340-5-1.