

Buse d'ionisation ORION avec col de cygne et pédale - Simco 7500.O.SK

Réf. article WL20891

Fabricant Simco

La buse ORION 7500.O.SK neutralise les charges électrostatiques pendant le nettoyage à l'air comprimé grâce à un col de cygne flexible et une pédale. L'ionisation AC auto-équilibrée maintient la tension d'offset à 0 ± 15 V et un filtre garde l'air propre.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La buse Simco ORION 7500.O.SK élimine les charges statiques des composants pendant le nettoyage et l'assemblage. Le col de cygne flexible place la buse d'ionisation exactement au-dessus de la zone de travail et la pédale active l'ionisation et le flux d'air sans les mains.

AVANTAGES

- Ionisation auto-équilibrée maintenant la tension d'offset à 0 ± 15 V
- Filtre remplaçable de $0,01 \mu\text{m}$ à la sortie d'air pour un air très propre
- Col de cygne flexible et pédale pour un travail mains libres
- Très faible production d'ozone de 0,001 ppm (mesurée à 45 cm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle: ORION 7500.O.SK
- Principe d'ionisation: haute tension, courant alternatif (AC)
- Équilibre ionique: auto-équilibré ± 15 V
- Plage d'air comprimé: 1 à 6,8 bar
- Tension d'alimentation: 230 V

- Production d'ozone: 0,001 ppm (à 45 cm)
- Unité de vente: 1 pièce

APPLICATIONS

Adaptée à la fabrication électronique et aux salles blanches où les particules et les charges statiques doivent être évacuées de façon fiable pendant le nettoyage.

NORMES

Contribue à une EPA conforme à la norme IEC 61340-5-1.