

Fil à souder sans plomb 1 mm 50 g Sn99Ag0,3Cu0,7 - JBC SN5450

Réf. article WL21612

Fabricant JBC

Fil à souder sans plomb SN5450 de 1 mm de diamètre sur bobine de 50 g. L'alliage Sn99Ag0,3Cu0,7 convient au soudage manuel et automatisé. La bobine se monte sur les dévidoirs AP130, AP250 et 55N Pulsmatic.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



DESCRIPTION

Le fil à souder sans plomb SN5450 en alliage Sn99Ag0,3Cu0,7 est livré sur bobine de 50 g et présente un diamètre de 1 mm. Il se monte sur les dévidoirs d'étain JBC AP130, AP250 et 55N Pulsmatic et convient donc au soudage manuel comme automatisé.

AVANTAGES

- Alliage sans plomb Sn99Ag0,3Cu0,7
- Diamètre 1 mm pour points fins à moyens
- Bobine de 50 g montable sur AP130, AP250 et 55N Pulsmatic
- Adapté à l'amenée d'étain manuelle et automatisée

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL21612
Réf. fabricant	SN5450
Fabricant	JBC
Modèle	0002119 / SN5450
Diamètre	1 mm
Taille de bobine	50 g
Alliage	Sn99Ag0,3Cu0,7

Dimensions avec emballage (LxIxH)

110 mm x 80 mm x 40 mm

Unité de vente

pièce

APPLICATIONS

Soudage sans plomb à la main et sur dévidoirs d'étain automatisés lors de l'assemblage, de la réparation et de la reprise.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Montable sur AP130, AP250 et 55N Pulsmatic avec amenée d'étain. Livré en bobine de 50 g.