

# Aiguille de dosage ESD conique, gauge 25, DI 0,25 mm, noire - Nordson EFD 7018373

Réf. article WL21926

Fabricant Nordson EFD

Lors du dosage près de semi-conducteurs et de circuits imprimés, les charges statiques peuvent générer des rebuts coûteux. Cette aiguille de dosage ESD Optimum conductrice en gauge 25, de diamètre intérieur 0,25 mm, dissipe les charges et dépose des points précis. Polyéthylène sans silicone à filetage Luer lock pour cartouches.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse     | ESD (antistatique) |
| Couleur               | Noir               |
| Détection de position | Non                |
| Poids                 | 0.1 kg             |



## NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

## DESCRIPTION

L'aiguille de dosage ESD Optimum empêche les charges statiques et protège ainsi les semi-conducteurs et circuits imprimés sensibles, ce qui évite des rebuts coûteux.

- Polyéthylène conducteur et sans silicone pour dissiper les charges statiques
- Gauge 25, diamètre intérieur 0,25 mm (0,20-0,30 mm) pour des cordons fins
- Pointe conique pour un écoulement régulier et peu de gouttes
- Filetage Luer lock pour une fixation sûre sur la cartouche
- Matériau inerte pour les produits sensibles

## DONNÉES TECHNIQUES

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Modèle             | 5125SDTT-B / 7018373 |
| Fabricant          | Nordson EFD          |
| Réf. fabricant     | 7018373              |
| Gauge              | GA 25                |
| Diamètre intérieur | 0,25 mm              |

esd.equipment

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Longueur        | 1,24"                                   |
| Forme de pointe | conique                                 |
| Matériau        | polyéthylène, conducteur, sans silicone |
| Couleur         | noire                                   |
| Raccord         | filetage Luer lock                      |
| Compatible ESD  | oui                                     |
| Unité de vente  | pièce                                   |

Pour le dosage ESD de produits de faible à moyenne viscosité sur des ensembles électroniques, compatible avec les cartouches Optimum à Luer lock.