

Cuve d'insertion en plastique avec couvercle pour RK/DT 1028 - Bandelin Sonorex KW 28-0

Réf. article **BND-717**

Fabricant **Bandelin**

Cuve d'insertion en plastique avec couvercle pour la sonication indirecte dans les bacs RK 1028, DT 1028 et DL 1028 H. Elle reçoit les milieux agressifs ou abrasifs afin que rien n'atteigne le fond de la cuve.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84799080
Pays d'origine	Allemagne
Poids	4.345 kg
Taille	M



DESCRIPTION

La KW 28-0 est une cuve d'insertion en plastique avec couvercle pour la sonication indirecte. Les liquides de nettoyage agressifs, les salissures abrasives ou les liquides d'échantillon à soniquer sont contenus dans la cuve d'insertion, de sorte que rien n'atteigne le fond de la cuve du bac à ultrasons. Les ultrasons sont transmis à la cuve d'insertion par un liquide de couplage présent dans le bac.

AVANTAGES

- Protège la cuve oscillante des milieux agressifs et abrasifs
- Sonication indirecte d'échantillons sensibles ou réactifs
- Livrée avec un couvercle pour couvrir le contenu
- Plastique résistant pour les applications chimiquement exigeantes

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	717
Dimensions intérieures (L×l×P)	437 × 230 × 155 mm
Dimensions extérieures (L×l×H)	560 × 365 × 155 mm
Matériau de la cuve	Plastique
Poids	4,345 kg

APPLICATION

Convient à la sonication indirecte avec des nettoyants agressifs comme le TICKOPUR J 80 U, aux salissures abrasives et à la sonication de liquides d'échantillon. Pour transmettre les ultrasons, la tension superficielle de l'eau du bac doit être réduite; une solution de nettoyage comme le TICKOPUR R 33 à 3 pour cent sert donc de liquide de couplage.

Compatible avec les bacs à ultrasons RK 1028 dans les versions H, C et CH, DT 1028 dans les versions H et CH, ainsi que DL 1028 H et les inserts ZE de la série DT.