

Panne à souder tournevis, droite, 1,2 x 0,7 mm pour AL250, AP250 - JBC C250-407


Réf. article WL22385

Fabricant JBC

Panne à souder de la série C250 (tournevis, tournevis, droite, 1,2 x 0,7 mm) avec chauffage intégré pour le fer à souder AL250, AP250. Longueur totale 100 mm, réf. fabricant C250407.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C250



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne à souder C250-407 de la série C250 transmet la chaleur directement à la pointe et, grâce à son chauffage intégré, assure un retour rapide en température sur le fer à souder AL250, AP250. Forme tournevis, orientation droite, longueur totale 100 mm.

AVANTAGES

- Chauffage intégré pour une montée en température rapide et un retour thermique court
- Forme tournevis, orientation droite, dimension 1,2 x 0,7 mm
- Longueur de panne 10 mm, longueur totale 100 mm pour un bon accès au point de soudure
- Compatible avec le fer à souder AL250, AP250, changement de panne rapide sans outil
- Utilisation conforme ESD selon IEC 61340-5-1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	C250-407
Fabricant	JBC
Réf. fabricant	C250407

Réf. article	WL22385
Série de panne	C250
Forme de panne	tournevis
Orientation de panne	droite
Dimensions de panne	1,2 x 0,7 mm
Longueur de panne	10 mm
Longueur totale	100 mm
Chauffage intégré	oui
Fer à souder compatible	AL250, AP250
Dimensions avec emballage (LxIxH)	127 mm x 31 mm x 31 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Travaux de soudage courants sur cartes électroniques, composants traversants et CMS en production électronique, réparation et laboratoire.

COMPATIBILITÉ & CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à souder AL250, AP250 de la série C250. Contenu: une panne à souder C250-407 (unité de vente: pièce).

JBC, fabriqué en Espagne. Conforme ESD, CE, RoHS.