

Lötpitze meißelförmig gerade 2,2x1 mm für AL250/AP250 - JBC C250-408


Réf. article WL22392

Fabricant JBC

Panne à souder en biseau droite 2,2 x 1 mm, série C250, à chauffage intégré. Large surface pour un fort transfert thermique sur les fers AL250 et AP250.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C250



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour les soudures qui demandent beaucoup de chaleur rapidement, la panne biseau droite C250-408, surface de 2,2 x 1 mm et chauffage intégré, offre un fort transfert thermique. Son orientation droite donne une bonne visibilité et un accès net aux soudures standard.

AVANTAGES

- Large surface biseau 2,2 x 1 mm pour un fort transfert thermique sur plages et soudures importantes
- Orientation droite pour un accès direct et une bonne visibilité
- Chauffage intégré juste derrière la panne, temps de chauffe et de récupération courts
- Longueur de panne 10,2 mm, longueur totale 100 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	C250-408
Réf.	WL22392
Réf. fabricant	C250408

Série de panne	C250
Forme de panne	biseau
Orientation	droite
Dimensions de panne	2,2 x 1 mm
Longueur de panne	10,2 mm
Longueur totale	100 mm
Chauffage intégré	oui
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudures standard sur composants CMS et traversants, plages à forte demande thermique, soudage général et retouche.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers JBC AL250 et AP250. Contenu : 1 panne à souder C250-408.

Fabriqué en Espagne. Conforme RoHS, adapté au travail ESD selon IEC 61340-5-1.