

Alsident 50-21-1-23-6. Bras aspirant ESD 50 Flex 1 articulation 700 mm, noir - Montage sur table

Réf. article WL22418

Fabricant Alsident

Bras aspirant ESD 50 Flex 1 articulation 700 mm, noir - Montage sur table

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Couleur **Noir**

Poids **0.1 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD **DIN EN 61340-5-1** **IEC 61340-5-1: 2016**

DESCRIPTION

Le système Alsident 50 Flex est prévu pour un débit d'air de 45 à 85 m³/h, et le tuyau a un diamètre de 50 mm. Le System Flex convient tout particulièrement au secteur de l'industrie électronique et les laboratoires. Le bras aspirant ASD est bien sûr conforme aux exigences de la norme DIN EN 61340-5-1.

- Possibilités accrues de positionnement grâce au tuyau flexible
- Embout d'aspiration avec une saillie élaborée permettant d'augmenter l'efficacité de la préhension
- Joints toriques sans entretien.
- Accélérateur intégré en position ouverte par rapport au flux d'air pour assurer un débit maximal.
- Tiges filetées, ressorts et vis à tête en acier inoxydable résistant aux acides (AISI 316L)
- Rivets POP® résistant aux acides pour une durabilité accrue même dans des environnements agressifs
- Testé pour une utilisation dans les zones ESD conformément à la norme IEC 61340-5-1: 2016
- Le fil de terre a une résistance de sécurité de 1 MΩ
- Tous les composants sont conformes à RoHS.