

Tube guide pour fil de soudure 0,6-0,8 mm avec flexible pour AL-2A - JBC 2402

Réf. article WL22536

Fabricant JBC

Tube guide avec flexible pour l'amenée automatique du fil de soudure sur le AL-2A. Conçu pour un fil de soudure de 0,6-0,8 mm de diamètre, il assure une alimentation sans blocage vers la panne.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **85159080900**

Pays d'origine **Espagne**

Poids **0.1 kg**



DESCRIPTION

Le JBC 2402 est un tube guide avec flexible pour le fer à souder à amenée automatique d'étain (AL-2A). Il guide de façon fiable le fil de soudure de 0,6-0,8 mm de diamètre depuis le dévidoir jusqu'à la panne et évite les coudes et les blocages en fonctionnement continu.

AVANTAGES

- Ajustement précis pour un fil de soudure de 0,6-0,8 mm : amenée régulière et sans blocage.
- Livré complet avec flexible, se monte directement sur le AL-2A.
- Pièce d'usure à remplacement rapide en cas d'usure ou de changement de fil.
- Pièce de rechange JBC d'origine pour une qualité d'amenée constante.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	2402
Réf. fabricant	2402
Réf. article	WL22536
Diamètre du fil de soudure	0,6-0,8 mm
Contenu de la livraison	tube guide avec flexible
Dimensions avec emballage (LxIxH)	245 mm x 185 mm x 45 mm
Compatible avec	AL-2A

APPLICATIONS

Remplacement et entretien de l'amenée automatique de fil de soudure sur les stations JBC à amenée d'étain, par exemple lors d'un changement de diamètre de fil.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers à souder JBC à amenée automatique d'étain (AL-2A) et les stations ALE250 correspondantes (par ex. ALE-210VA). Livré sous forme de tube guide avec flexible.

Fabriqué en Espagne. CE, RoHS.