

Alsident 50-1-23-6. Bras aspirant ESD 50 Flex 600 mm, noir - Montage sur table

Réf. article WL22626

Fabricant Alsident

Bras aspirant ESD 50 Flex 600 mm, noir - Montage sur table

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**Couleur **Noir**Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD **DIN EN 61340-5-1** **IEC 61340-5-1:2016**

DESCRIPTION

Le système Alsident 50 Flex est prévu pour un débit d'air de 45 à 85 m³/h, et le tuyau a un diamètre de 50 mm. Le System Flex convient tout particulièrement au secteur de l'industrie électronique et les laboratoires. Le bras aspirant ASD est bien sûr conforme aux exigences de la norme DIN EN 61340-5-1.

- Possibilités de positionnement accrues grâce au tuyau flexible
- Pointe aspirante dotée d'une saillie aux finitions impeccables, permettant d'accroître l'efficacité de la préhension
- Rivet POP® résistant aux acides, pour une meilleure résistance et durabilité, même lors d'une utilisation dans un milieu agressif
- Testé pour une utilisation dans les zones ESD, conformément à la norme IEC 61340-5-1:2016
- Le câble de mise à la terre a une résistance de sécurité de 1 MΩ
- Tous les composants sont conformes RoHS.