

Panne à souder ronde D 3 mm avec chauffe intégrée - JBC C245-107


Réf. article WL22627

Fabricant JBC

Panne ronde de la série C245 pour le manche T245, convient au soudage général à forte demande thermique. La chauffe intégrée assure une montée en température rapide et stable au point de soudure.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C245



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La JBC C245-107 est une panne à souder ronde de la série C245 pour le manche T245 (anciennement AD-2245). L'élément chauffant et le capteur sont intégrés directement dans la cartouche : la panne atteint sa température en quelques secondes et la maintient de façon stable entre les modes veille, repos et travail.

AVANTAGES

- Chauffe et capteur intégrés à la cartouche : montée en température rapide et température constante au point de soudure.
- Géométrie ronde de dimension 3 mm pour convient au soudage général à forte demande thermique.
- Les modes veille et repos via le support réduisent la température et l'oxydation et prolongent la durée de vie.
- Changement de panne sans outil sur le T245 pour des temps de réglage courts.
- Version High Thermal : transfert de chaleur jusqu'à 40 % plus efficace vers la panne pour une soudure plus rapide.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	C245-107
Réf. fabricant	C245107
Réf. article	WL22627
Série de panne	C245
Forme de panne	ronde
Diamètre de panne	3 mm
Longueur de panne	12 mm
Longueur totale	100 mm
Orientation de panne	droite
Chauffe intégrée	oui
Manche compatible	T245

APPLICATIONS

convient au soudage général à forte demande thermique. Convient à la fabrication électronique, à la réparation et aux retouches sur cartes avec soudures sans plomb et au plomb.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le manche T245 et toutes les stations JBC à raccordement T245 (par ex. CD-2BQF, CDE-2BQA). Livrée à l'unité.

Fabriquée en Espagne. Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. CE, RoHS.