

Fer à souder WSFP 5 pour fils 0,5 - 0,8 mm, 80 W / 24 V, avec panne LT HX - Weller WSFP 5

Réf. article WL22707

Fabricant Weller

Fer à souder basse tension WSFP 5 de 80 W sous 24 V, conçu pour les fils de 0,5 à 0,8 mm. Chauffe en environ 10 s, avec corps Silver Line et panne LT HX incluse.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85151990000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le fer à souder basse tension WSFP 5 fonctionne à 80 W sous 24 V et est conçu pour souder des fils de 0,5 à 0,8 mm. Le corps de chauffe Silver Line le porte en température en environ 10 secondes. Une panne LT HX est incluse.

AVANTAGES

- Puissance de 80 W sous 24 V pour un travail rapide sur fils fins
- Temps de chauffe d'environ 10 secondes grâce au corps Silver Line
- Plage de température de 50 à 450 °C pour des tâches de soudage variées
- Aspiration directe intégrée possible via le kit T0052812699

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	WSFP 5
Réf. fabricant	T0052812199N
Série produit	fer à souder basse tension
Puissance	80 W

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Tension	24 V
Plage de température	50 - 450 °C / 150 - 850 °F
Temps de chauffe	env. 10 s
Technologie de chauffe	Silver Line
Pannes compatibles	série LT
Panne incluse	LT HX
Support compatible	WDH 30
Aspiration directe	kit T0052812699

APPLICATIONS

Soudage de fils et de connexions fines en fabrication électronique, réparation et laboratoire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pannes compatibles de la série LT, panne LT HX incluse, support compatible WDH 30. Aspiration directe en kit T0052812699.

Fabriqué en Allemagne. Compatible ESD pour les stations Weller antistatiques.