

Stylo isolant pour circuits imprimés vert 5 ml avec Opti/Scan - Techspray 2509-GN

Réf. article WL22748

Fabricant Techspray

Après une réparation de carte, la zone mise à nu doit être réisolée et harmonisée visuellement avec le vernis épargne. Ce stylo dépose un revêtement isolant vert avec précision depuis une pointe de 5 ml. L'additif Opti/Scan rend la zone traitée visible sous lumière noire et facilite le contrôle final.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Vert
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Vernis épargne rayé, pistes retouchées et zones réparées exigent un revêtement isolant dosable au point près. Le stylo isolant 2509-GN applique un vernis isolant vert directement depuis le stylo et contient 5 ml de produit. L'indicateur Opti/Scan intégré permet de contrôler le dépôt sous lumière UV.

AVANTAGES

- Revêtement isolant vert dont l'aspect correspond au vernis épargne courant
- Format stylo pour une application ponctuelle sans pinceau, masquage ni cabine de pulvérisation
- Additif Opti/Scan pour le contrôle visuel sous lumière noire
- Conçu pour la réparation et la retouche de cartes équipées
- Unité maniable de 5 ml, adaptée aux postes de réparation et aux malles de service

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL22748
Modèle	2509-GN
Fabricant	Techspray
Référence fabricant	2509-GN
Type de produit	stylo isolant pour circuits imprimés

Couleur	vert
Unité de vente	pièce
Contenance	5 ml
Aide au contrôle	Opti/Scan pour inspection sous lumière noire
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Rétablissement de l'isolation sur un vernis épargne endommagé, protection des zones réparées après retouche de pistes et isolation ponctuelle de plages ou de straps. Le dépôt se vérifie sous lumière UV lors du contrôle final.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour les postes de réparation et de retouche en fabrication électronique ainsi que pour le service mobile. Contenu: un stylo isolant avec 5 ml de vernis isolant vert.