

Fer à souder WP 80 fin, 80 W, 50-450°C, Silver-Line - Weller WP 80

Réf. article WL22792

Fabricant Weller

Fer à souder fin de 80 W pour travaux de soudage universels, atteignant rapidement et précisément la température de consigne. Couvre 50 à 450°C et peut recevoir une aspiration directe intégrée via un kit complémentaire.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85151990000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le Weller WP 80 est un fer à souder fin de 80 W de la série Silver-Line, destiné aux travaux de soudage universels. Son système de chauffe puissant atteint rapidement et précisément la température de consigne sur la plage de 50 à 450°C.

AVANTAGES

- Atteinte rapide et précise de la température grâce aux 80 W de puissance
- Forme fine offrant une bonne visibilité du point de soudure et un travail peu fatigant
- Large plage de 50 à 450°C pour des travaux de soudage universels
- Aspiration directe intégrée installable avec le kit T0052918699 / T0052918599

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	WP 80
Réf. fabricant	T0052918099N
Série	Silver Line
Puissance	80 W

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Tension	24 V
Type de pièce à main	fer à souder
Plage de température	50 à 450°C (150 à 850°F)
Type de panne	HS, HPB
Pannes compatibles	LT
Panne fournie	LT B
Support compatible	WDH 10
Unité de commande compatible	PU 81, PUD 81, PUD 81i, PU WAD 101, PUD 121, PU WAD 101IG, PUD 151, WD 1, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME

APPLICATIONS

Soudage universel en production, en réparation et en laboratoire sur une large gamme d'unités de commande Weller.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Livré avec une panne LT B ; support compatible WDH 10 ; fonctionne sur de nombreuses unités de commande (PU 81 à WR 3ME). Pannes de la série LT.

Adapté ESD sur stations Weller dissipatives. Fabriqué en Allemagne.