

Micro-panne RTM 008 S forme tranchante 0,8x0,4 mm - Weller RTM 008 S

Réf. article WL22794

Fabricant Weller

Panne active RTM 008 S à chauffage intégré pour une montée en température très rapide. Forme tranchante 0,8x0,4 mm, 40 W, pour micro-composants et composants standard sur les fers WXMP et WMRP.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La Weller RTM 008 S est une panne active de forme tranchante de la série RT, dotée d'un chauffage intégré pour une montée en température très rapide. Avec 40 W et une largeur fine de 0,8 mm, elle convient aux micro-composants et aux composants standard.

AVANTAGES

- Chauffage intégré pour une montée en température très rapide et une température stable
- Forme tranchante 0,8x0,4 mm pour micro-composants et composants standard
- Puissance de 40 W dans une forme RTM compacte

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RTM 008 S
Ancien modèle	RT 9
Réf. fabricant	T0054460999N
Série de pannes	RTM
Puissance	40 W

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Forme de panne	tranchante
Largeur de panne	0,8 mm (0,031 in)
Épaisseur de panne	0,4 mm (0,016 in)
Longueur de panne	24 mm (0,945 in)
Diamètre	3 mm
Chauffage intégré	oui
Support compatible	WSR 200
Pièce à main compatible	WXMP, WMRP

APPLICATIONS

Soudage fin de micro-composants et de composants standard en production et réparation électronique.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les fers WXMP et WMRP ; support compatible WSR 200.

Adapté ESD sur stations Weller dissipatives. Fabriqué en Allemagne.