

Micro-panne RTM 020 G réserve de soudure cannelée 1,2x2 mm - Weller RTM 020 G

Réf. article WL22795

Fabricant Weller

Panne active RTM 020 G avec réserve de soudure et gorge pour une montée en température très rapide. 40 W, panne biseautée 1,2x2 mm, pour les fers WXMP et WMRP.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La Weller RTM 020 G est une panne à réserve de soudure dotée d'une gorge, issue de la série RT et équipée d'un chauffage intégré pour une montée en température très rapide. La gorge biseautée retient une réserve de soudure et fonctionne à 40 W.

AVANTAGES

- Panne à réserve de soudure avec gorge pour un volume de soudure maîtrisé
- Chauffage intégré pour une montée en température très rapide
- Orientation biseautée pour un bon accès au point de soudure

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RTM 020 G
Ancien modèle	RT 10GW
Réf. fabricant	T0054461099N
Série de pannes	RTM
Type de panne	HM

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Puissance	40 W
Forme de panne	gorge
Orientation	biseautée
Largeur de panne	2 mm (0,079 in)
Épaisseur de panne	1,2 mm (0,05 in)
Longueur de panne	21 mm (0,827 in)
Diamètre	3,4 mm
Chauffage intégré	oui
Support compatible	WSR 200
Pièce à main compatible	WXMP, WMRP

APPLICATIONS

Soudage avec un volume de soudure défini grâce à la gorge, par exemple sur bornes et fils.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les fers WXMP et WMRP ; support compatible WSR 200.

Adapté ESD sur stations Weller dissipatives. Fabriqué en Allemagne.