

Panne biseautee diam 3,8 mm renforcee pour T245 - JBC C245-710


Réf. article WL22963

Fabricant JBC

Panne biseautee de la serie C245 a couche de fer renforcee pour le fer a souder T245. Le chauffage integre assure un transfert thermique direct et le mode veille dans le support protege la panne. Pour le soudage general.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C245



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La JBC C245-710 est une panne biseautee de la serie C245 pour le fer a souder T245 (anciennement AD-2245). Elle convient au soudage general et possede une couche de fer renforcee pour une duree de vie accrue. Le chauffage integre dans la panne apporte la chaleur directement au point de soudure.

AVANTAGES

- Couche de fer renforcee pour une duree de vie de panne accrue
- Chauffage integre pour un transfert thermique direct et rapide
- Forme biseautee diam 3,8 mm pour une bonne prise d'etain et un soudage maitrise
- Mode veille via le support du T245 pour proteger la panne
- Longueur de panne 12 mm, longueur totale 100 mm

DONNEES TECHNIQUES

Fabricant	JBC
Reference	WL22963

Modele	C245-710
Reference fabricant	C245710
Serie de panne	C245
Orientation	biseautee
Diametre de panne	1,2 mm
Longueur de panne	12 mm
Longueur totale	100 mm
Chauffage integre	oui
Fer compatible	T245
Unite de vente	piece

APPLICATIONS

Soudage general sur cartes electroniques et composants traversants ou une panne biseautee a bonne prise d'etain est requise.

COMPATIBILITE ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer a souder JBC T245 (anciennement AD-2245). Livree a l'unite (1 piece).

Fabrique en Espagne. Travail ESD conforme a la norme IEC 61340-5-1 sur une station JBC mise a la terre.