

Coupelle de protection carree 5,2 x 5,2 mm pour reprise air chaud - JBC P3786

Réf. article WL22970

Fabricant JBC

Coupelle de protection carree 5,2 x 5,2 mm pour stations de reparation a air chaud JBC. Elle concentre le flux d'air chaud sur les petits composants et protege les pieces directement adjacentes d'un echauffement indesirable.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Lors de la reprise de petits composants CMS a l'air chaud, la chaleur doit agir avec precision. La coupelle de protection carree JBC P3786, de dimension interieure 5,2 x 5,2 mm, concentre le flux d'air precisement sur le composant cible et eloigne la chaleur des soudures voisines.

AVANTAGES

- Dimension interieure 5,2 x 5,2 mm pour un ajustement precis des petits composants carres
- Concentre la chaleur sur la zone a dessouder et reduit l'echauffement collateral
- Protege les composants directement adjacents sur la carte
- Combinable avec un trepied pour un retrait propre du composant
- Pour stations de reparation a air chaud JBC

DONNEES TECHNIQUES

Fabricant	JBC
Modele	P3786 / 0003786
Ref. fabricant	P3786
Ref. article	WL22970
Forme	carree
Dimension interieure	5,2 x 5,2 mm

APPLICATIONS

Adaptée au retrait et au placement cibles de petits composants CMS carres sur des cartes densément peuplées, en réparation et en reprise.

COMPATIBILITE ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Pour stations de réparation à air chaud JBC. Utilisable en option avec un trépied. Livrée à l'unité. La taille de la coupelle doit correspondre à celle du composant à dessouder.

Conforme RoHS.