

Fer à dessouder Inline DXV 80, 80 W, pour travail vertical - Weller DXV 80

Réf. article WL22980

Fabricant Weller

Fer à dessouder Inline DXV 80 de 80 W pour dessouder les composants CMS en position verticale. Élément chauffant céramique en très basse tension de sécurité, collecteur d'étain dans la poignée et compatible WX.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85151990000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le Weller DXV 80 est un fer à dessouder Inline de 80 W pour dessouder les composants CMS, conçu pour le travail vertical. Son élément chauffant céramique fonctionne en très basse tension de sécurité et est régulé électroniquement.

AVANTAGES

- Forme Inline pour le travail vertical avec fixation excentrique
- Collecteur d'étain dans la poignée pour récupérer la soudure aspirée
- Élément chauffant céramique en très basse tension de sécurité, régulé électroniquement
- 80 W sous 24 V pour stations WT, compatible WX

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	DXV 80
Réf. fabricant	T0051318099N
Série	fer à dessouder
Puissance	80 W

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Tension	24 V
Temps de chauffe	65 s
Plage de température	50 à 450°C (150 à 850°F)
Pannes compatibles	DX
Support compatible	WDH 40
Accessoires fournis	nettoyeur de cône pour DSX 80/DXV 80, jeu de buses DX 110 - DX 115 pour DSX 80 et DXV 80
Unité de commande compatible	WDD 81V, WDD 161V, WR 2, WR 3M, WR 3ME

APPLICATIONS

Dessoudage vertical de composants CMS et traversants en réparation et rework.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Contenu : nettoyeur de cône et jeu de buses DX 110 à DX 115. Support compatible WDH 40 ; pannes DX ; unités de commande WDD 81V, WDD 161V, WR 2, WR 3M, WR 3ME.

Adapté ESD sur stations Weller dissipatives. Fabriqué en Allemagne.