

Panne ronde D 1,7 mm jusqu a 500 C pour T470 - JBC C470001


Réf. article WL23007

Fabricant JBC

Panne ronde JBC C470001 de 1,7 mm de diamètre pour le fer haute puissance T470. La résistance intégrée porte rapidement la panne jusqu'à 500 °C et fournit la puissance thermique nécessaire aux fortes masses.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C470
Température (max.)	bis 500 °C



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour souder de grosses soudures, des plans de masse et des connecteurs, une panne doit reconstituer la chaleur rapidement. La panne cartouche ronde JBC C470001 de 1,7 mm de diamètre intègre la résistance dans la panne et fonctionne avec l'unité d'alimentation HDE (anciennement HD-4700) jusqu'à 500 °C, pour des temps de récupération thermique courts sur le fer haute puissance T470.

AVANTAGES

- Diamètre 1,7 mm pour un transfert de chaleur rond et précis
- Résistance intégrée pour une récupération rapide sur les fortes masses
- Fonctionnement jusqu'à 500 °C avec l'unité d'alimentation HDE
- Longueur de panne 12 mm, orientation droite
- Sécurité ESD pour le travail sur des ensembles sensibles à l'électricité statique

DONNEES TECHNIQUES

Fabricant

JBC

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Modele	C470-001
Ref. fabricant	C470001
Ref. article	WL23007
Serie de panne	C470
Forme de panne	ronde
Diametre	1,7 mm
Longueur de panne	12 mm
Orientation	droite
Resistance integree	oui
Temperature de travail max.	500 C
Fer compatible	T470
Unite d'alimentation	HDE (anciennement HD-4700)
Unite de vente	piece

APPLICATIONS

Soudage et dessoudage de grosses soudures, plans de masse, cables et connecteurs exigeant une forte puissance thermique.

COMPATIBILITE ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Pour le fer JBC T470 associe a l'unite d'alimentation HDE. Livree a l'unite.

Securite ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS.