

Panne biseautee 6 x 1,5 mm jusqu a 500 C pour T470 - JBC C470002


Réf. article WL23008

Fabricant JBC

Panne biseautee JBC C470002 de 6 x 1,5 mm pour le fer haute puissance T470. La resistance integree atteint 500 C et transfere la chaleur sur une large surface de contact pour les soudures importantes.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C470
Température (max.)	jusqu'à 500 °C



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le tranchant en biseau excelle pour l'etamage et le soudage de soudures larges car il offre une grande surface de contact. La panne cartouche JBC C470002 de 6 x 1,5 mm integre la resistance dans la panne et fonctionne avec l'unite d'alimentation HDE (anciennement HD-4700) jusqu a 500 C sur le fer haute puissance T470.

AVANTAGES

- Forme biseautee 6 x 1,5 mm pour un transfert de chaleur sur large surface
- Resistance integree pour une recuperation rapide sur les fortes masses
- Fonctionnement jusqu a 500 C avec l'unite d'alimentation HDE
- Longueur de panne 10,4 mm, longueur totale 120 mm, orientation droite
- Securite ESD pour le travail sur des ensembles sensibles a l'electricite statique

DONNEES TECHNIQUES

Fabricant	JBC
Modele	C470-002

Ref. fabricant	C470002
Ref. article	WL23008
Serie de panne	C470
Forme de panne	biseautee
Dimensions de panne	6 x 1,5 mm
Longueur de panne	10,4 mm
Longueur totale	120 mm
Orientation	droite
Resistance integree	oui
Temperature de travail max.	500 C
Fer compatible	T470
Unite d'alimentation	HDE (anciennement HD-4700)
Unite de vente	piece

APPLICATIONS

Etamage et soudage de soudures larges, cables et plans de masse exigeant une forte puissance thermique.

COMPATIBILITE ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Pour le fer JBC T470 associe a l'unite d'alimentation HDE. Livree a l'unite.

Securite ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS.