

Panne ronde biseautee D 7,5 mm jusqu a 500 C pour T470 - JBC C470003


Réf. article WL23009

Fabricant JBC

Panne ronde biseautee JBC C470003 de 7,5 mm de diametre pour le fer haute puissance T470. La resistance integree atteint 500 C et fournit une forte puissance thermique pour les fortes masses.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C470
Température (max.)	bis 500 °C



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La forme ronde biseautee offre une grande surface de contact a angle faible pour le soudage de grosses soudures et de plans de masse. La panne cartouche JBC C470003 de 7,5 mm de diametre integre la resistance dans la panne et fonctionne avec l'unite d'alimentation HDE (anciennement HD-4700) jusqu a 500 C sur le fer haute puissance T470.

AVANTAGES

- Forme ronde biseautee, diametre 7,5 mm pour une grande surface de contact
- Resistance integree pour une recuperation rapide sur les fortes masses
- Fonctionnement jusqu a 500 C avec l'unite d'alimentation HDE
- Longueur de panne 10 mm, longueur totale 120 mm
- Securite ESD pour le travail sur des ensembles sensibles a l'electricite statique

DONNEES TECHNIQUES

Fabricant	JBC
Modele	C470-003

Ref. fabricant	C470003
Ref. article	WL23009
Serie de panne	C470
Forme de panne	ronde
Orientation	biseautee
Diametre	7,5 mm
Longueur de panne	10 mm
Longueur totale	120 mm
Resistance integree	oui
Temperature de travail max.	500 C
Fer compatible	T470
Unite d'alimentation	HDE (anciennement HD-4700)
Unite de vente	piece

APPLICATIONS

Soudage de grosses soudures, plans de masse et connecteurs exigeant une forte puissance thermique a angle faible.

COMPATIBILITE ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Pour le fer JBC T470 associe a l'unite d'alimentation HDE. Livree a l'unite.

Securite ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS.