

Coupelle de protection rectangulaire, 12,0 x 23,0 mm, pour reprise à air chaud - JBC P1249

Réf. article WL23242

Fabricant JBC

Coupelle de protection rectangulaire avec ouverture de 12,0 x 23,0 mm pour stations de reprise à air chaud JBC. Elle concentre l'air chaud sur le composant à dessouder et protège les composants voisins de la surchauffe. Compatible avec un trépied de maintien.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **85159080900**

Pays d'origine **Espagne**

Poids **0.1 kg**



DESCRIPTION

La JBC P1249 est une coupelle de protection rectangulaire avec une ouverture de 12,0 x 23,0 mm pour la reprise à air chaud des cartes SMD. Elle dirige le flux d'air chaud sur le composant à dessouder et tient la chaleur à l'écart des composants voisins afin de ne pas les endommager pendant le retrait.

AVANTAGES

- Ouverture de 12,0 x 23,0 mm adaptée à la taille du composant à dessouder
- Concentre la chaleur sur la zone voulue et réduit le temps de reprise
- Protège les composants voisins de la surchauffe
- Conçue pour être utilisée avec un trépied afin de soulever proprement le composant
- Forme rectangulaire pour un guidage précis de la chaleur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence article	WL23242
Référence fabricant	P1249
Modèle	0001249 / P1249
Fabricant	JBC
Forme	rectangulaire

Dimension de l'ouverture	12,0 x 23,0 mm
Dimensions avec emballage (LxIxH)	80 mm x 40 mm x 35 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Dessoudage et remplacement de composants SMD tels que QFP, BGA, PLCC et connecteurs sur les stations de reprise à air chaud JBC. La coupelle se place au-dessus du composant ; associée à un trépied, elle permet de retirer la pièce proprement une fois la soudure refondue.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les stations de réparation à air chaud JBC. Utilisation sans support intégré ; peut être associée à un trépied JBC. Contenu de la livraison : 1 coupelle de protection JBC P1249.

Fabricant JBC, pays d'origine Espagne. Conforme RoHS.