

Coupelle de protection rectangulaire, 13,0 x 31,5 mm, pour reprise à air chaud - JBC P1593

Réf. article WL23243

Fabricant JBC

Coupelle de protection rectangulaire avec ouverture de 13,0 x 31,5 mm pour stations de reprise à air chaud JBC. Elle concentre l'air chaud sur le composant à dessouder et protège les composants voisins de la surchauffe. Compatible avec un trépied de maintien.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La JBC P1593 est une coupelle de protection rectangulaire avec une ouverture de 13,0 x 31,5 mm pour la reprise à air chaud des cartes SMD. Elle dirige le flux d'air chaud sur le composant à dessouder et tient la chaleur à l'écart des composants voisins afin de ne pas les endommager pendant le retrait.

AVANTAGES

- Ouverture de 13,0 x 31,5 mm adaptée à la taille du composant à dessouder
- Concentre la chaleur sur la zone voulue et réduit le temps de reprise
- Protège les composants voisins de la surchauffe
- Conçue pour être utilisée avec un trépied afin de soulever proprement le composant
- Forme rectangulaire pour un guidage précis de la chaleur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence article	WL23243
Référence fabricant	P1593
Modèle	0001593 / P1593
Fabricant	JBC
Forme	rectangulaire

Dimension de l'ouverture	13,0 x 31,5 mm
Dimensions avec emballage (LxIxH)	80 mm x 40 mm x 35 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Dessoudage et remplacement de composants SMD tels que QFP, BGA, PLCC et connecteurs sur les stations de reprise à air chaud JBC. La coupelle se place au-dessus du composant ; associée à un trépied, elle permet de retirer la pièce proprement une fois la soudure refondue.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les stations de réparation à air chaud JBC. Utilisation sans support intégré ; peut être associée à un trépied JBC. Contenu de la livraison : 1 coupelle de protection JBC P1593.

Fabricant JBC, pays d'origine Espagne. Conforme RoHS.