

## Fer à air chaud HAP 200 Set avec appui de sécurité, 200 W, 50-550°C - Weller HAP 200 Set

Réf. article WL23538

Fabricant Weller

Kit complet de fer à air chaud de 200 W avec technologie de chauffe Silver-Line. Activation par bouton au doigt, plage 50-550 °C, livré avec l'appui WDH 30, l'adaptateur et les buses R04 et R06.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse        | ESD (antistatique) |
| Numéro de tarif douanier | 85151990000        |
| Pays d'origine           | Allemagne          |
| Poids                    | 0.1 kg             |



### DESCRIPTION

Le HAP 200 est un fer à air chaud de 200 W doté de la technologie de corps chauffant Silver-Line, pour un chauffage rapide et homogène lors du soudage et du dessoudage de composants CMS. Le flux d'air chaud s'active facilement par un bouton au doigt sur la pièce à main. Le kit est livré prêt à l'emploi avec un appui de sécurité, un adaptateur et deux buses.

### AVANTAGES

- Puissance de chauffe de 200 W pour une montée rapide des points de soudure
- Technologie de corps chauffant Silver-Line pour une diffusion homogène de la chaleur
- Activation de l'air chaud par bouton au doigt sur la pièce à main
- Débit d'air jusqu'à 15 l/min, plage de température 50-550 °C
- Kit complet avec appui WDH 30, adaptateur M6 et buses R04, R06

### DONNÉES TECHNIQUES

|                |              |
|----------------|--------------|
| Modèle         | HAP 200 Set  |
| Réf. fabricant | T0052711799N |
| Technologie    | Silver-Line  |
| Puissance      | 200 W        |
| Tension        | 24 V         |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Débit d'air max.             | 15 l/min               |
| Plage de température         | 50-550 °C (150-950 °F) |
| Précision de température     | ±80 °F                 |
| Type de pièce à main         | fer à air chaud        |
| Buses compatibles            | F, R, D, Q             |
| Unité de commande compatible | WR 3M, WR 3ME          |
| Unité de vente               | kit                    |

## APPLICATIONS

Soudage et dessoudage de composants CMS en réparation, rework, fabrication électronique et laboratoire.

## COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Fonctionne sur les unités de commande WR 3M et WR 3ME. Buses adaptées : type F, R, D, Q.

Contenu : fer à air chaud HAP 200, appui de sécurité WDH 30, adaptateur M6 ainsi que les buses R04 et R06.

Fabriqué en Allemagne.