

Panne de soudage biseautée 0,4 x 1 mm série STTC 500 - Metcal STTC-525

Réf. article WL24364
Fabricant Metcal

Panne biseautée fine de 0,4 x 1 mm de surface active et 9,1 mm de longueur pour les broches à pas fin et les petits boîtiers puce. Son arête étroite se pose proprement sur une seule pastille sans toucher les voisines. Température de panne 302 °C, pour MX-500, MX-5000 et MX-5200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Déttection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Sur les composants à pas fin, la largeur de l'arête décide si la soudure reste nette ou si un pont apparaît. La STTC-525 offre une face biseautée de 0,4 x 1 mm pour 9,1 mm de longueur de panne à 302 °C.

AVANTAGES

- Face biseautée de 0,4 x 1 mm pour le pas fin et les petits boîtiers puce
- Longueur de panne de 9,1 mm pour une bonne vue et un bon contrôle sous microscope
- Température de panne de 302 °C de la série 500 pour les applications sensibles
- Cartouche autorégulée sans calibrage ni réglage de température
- Utilisable avec les systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL24364
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	STTC-525
Modèle	STTC-525
Série	série STTC 500
Forme de panne	Biseautée
Dimensions de panne	0,4 x 1 mm

Longueur de panne	9,1 mm
Température de panne	302 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Unité de vente	Pièce
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage et retouche sur broches QFP et SOIC, boîtiers puce 0402 et 0603, réparation de pistes fines et prototypage sous microscope stéréoscopique.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E, donc avec MX-500, MX-5000 et MX-5200. La livraison comprend une panne STTC-525.