

Panne de soudage conique 0,4 x 13,7 mm série STTC 500 - Metcal STTC-506

Réf. article WL24373
Fabricant Metcal

Panne conique fine de 0,4 mm de diamètre et 13,7 mm de longueur pour les cartes très denses. La série 500 maintient 302 °C autorégulés et ménage les petits composants CMS et les pistes fines. Conçue pour le travail plage par plage, les boîtiers à partir du 0402 et la correction de ponts.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg

DESCRIPTION

Atteindre une plage isolée sur une carte dense sans chauffer les composants voisins: la Metcal STTC-506 est une cartouche conique de la série 500, diamètre de panne 0,4 mm, longueur 13,7 mm et 302 °C autorégulés.

AVANTAGES

- Diamètre conique de 0,4 mm pour un travail précis sur plages à pas fin
- 302 °C autorégulés de la série 500 pour un apport thermique réduit
- Longueur de panne de 13,7 mm qui dégage la vue sur le point de soudure
- Chauffage intégré à la cartouche pour une température stable malgré la faible masse
- S'adapte sans modification aux pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL24373
Modèle	STTC-506
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	STTC-506
Unité de vente	pièce
Série de produit	série STTC 500
Longueur de panne	13,7 mm
Diamètre de panne	0,4 mm

Forme de panne	conique
Température de panne	302 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Reprise sur composants 0402 et 0603, correction de ponts de soudure, interventions sur nappes souples et capteurs, prototypage à pas serré.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les systèmes Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200 ainsi qu'avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E. Livraison en cartouche STTC-506 à l'unité.