

Panne de soudage en burin 3,8 x 1,0 mm série STTC 700 - Metcal STTC-120

Réf. article WL24381
Fabricant Metcal

Panne burin de 3,8 mm de largeur utile et 21,6 mm de longueur pour les travaux courants exigeant beaucoup de chaleur. La série 700 s'autorégule à 412 °C et tient la température même sur de grandes plages et des reprises de masse. Adaptée aux alliages sans plomb en production et en réparation.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Déttection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Souder de grandes plages en sans plomb sans effondrement thermique de la panne: la Metcal STTC-120 est une cartouche burin de la série 700, surface utile 3,8 x 1 mm, longueur 21,6 mm et 412 °C autorégulés.

AVANTAGES

- Surface utile de 3,8 x 1 mm pour un large contact et un transfert thermique rapide
- 412 °C autorégulés de la série 700, réserve utile pour les alliages sans plomb
- Longueur de 21,6 mm pour un bon accès sur cartes chargées
- Chauffage dans la cartouche pour une récupération thermique rapide après chaque point
- Changement sur MX-H1-AVA et MX-RM3E sans outil ni étalonnage

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL24381
Modèle	STTC-120
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	STTC-120
Unité de vente	pièce
Série de produit	série STTC 700
Dimensions de panne	3,8 x 1 mm

Longueur de panne	21,6 mm
Forme de panne	burin
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Montage traversé, soudage de connecteurs et de cosses, reprises de masse sur cartes multicouches et travaux de réparation généraux en sans plomb.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les systèmes Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200 ainsi qu'avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E. Livraison en cartouche STTC-120 à l'unité.