

Panne de soudage biseautée 30° 1,78 x 11,7 mm 412 °C série STTC - Metcal STTC-105

Réf. article WL24407

Fabricant Metcal

Cartouche de soudage biseautée à 30° de 1,78 mm de largeur de panne et 11,7 mm de longueur pour les applications standard sur les systèmes Metcal SmartHeat. La cartouche travaille à une température de panne préréglée de 412 °C, sans étalonnage ni réglage sur la station. Elle s'adapte aux pièces à main MX-H1-AVA, MX-RM3E des systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Sur les stations Metcal SmartHeat, la température de travail se choisit par la cartouche et non par le bloc d'alimentation. La STTC-105 de la série STTC est une cartouche de soudage biseautée à 30° de 1,78 mm de largeur de panne et 11,7 mm de longueur, à température de panne fixe de 412 °C. Elle est prévue pour les applications standard où les plans de masse ou l'alliage sans plomb absorbent beaucoup de chaleur.

AVANTAGES

- Température de panne fixe de 412 °C pour le besoin calorifique des alliages sans plomb et des liaisons thermiquement exigeantes
- Face biseautée à forte charge d'alliage pour le soudage par balayage et les connecteurs
- Technologie autorégulée SmartHeat qui maintient la température au point de soudure sans réglage ni étalonnage
- Longueur de panne de 11,7 mm pour un accès maîtrisé au point de soudure
- Changement de cartouche sans outil sur les pièces à main MX-H1-AVA, MX-RM3E

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article WL24407

Fabricant Metcal

Référence fabricant STTC-105

Modèle	STTC-105
Série	série STTC
Orientation de panne	biseautée 30°
Largeur de panne	1,78 mm
Longueur de panne	11,7 mm
Température de panne	412 °C
Série de température	série 700
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Unité de vente	pièce
Poids	0,100 kg

APPLICATIONS

Soudage par balayage de composants à pas fin, connecteurs et barrettes de broches, reprise sur plages étendues et plans de masse. La face biseautée retient l'alliage et le répartit régulièrement sur une rangée de broches.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche s'installe sur les pièces à main MX-H1-AVA, MX-RM3E et fonctionne avec les systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200. Changer de forme de panne ou de température revient à remplacer la cartouche en cours d'utilisation. L'unité de vente est la pièce, livrée sous forme d'une cartouche de soudage STTC-105 seule, sans pièce à main ni station.