

Panne de soudage biseautée 30° 1,78 x 11,7 mm 302 °C série STTC - Metcal STTC-505

Réf. article WL24408
Fabricant Metcal

Cartouche de soudage biseautée à 30° de 1,78 mm de largeur de panne et 11,7 mm de longueur pour les applications sensibles à la température sur les systèmes Metcal SmartHeat. La cartouche travaille à une température de panne pré réglée de 302 °C, sans étalonnage ni réglage sur la station. Elle s'adapte aux pièces à main MX-H1-AVA, MX-RM3E des systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

DétECTION DE POSITION **Non**

POIDS **0.1 kg**

DESCRIPTION

Sur les stations Metcal SmartHeat, la température de travail se choisit par la cartouche et non par le bloc d'alimentation. La STTC-505 de la série STTC est une cartouche de soudage biseautée à 30° de 1,78 mm de largeur de panne et 11,7 mm de longueur, à température de panne fixe de 302 °C. Elle est destinée aux applications sensibles à la température, avec un apport thermique minimal sur le composant et la carte.

AVANTAGES

- Température de panne fixe et basse de 302 °C pour protéger les composants fragiles et les pistes fines
- Face biseautée à forte charge d'alliage pour le soudage par balayage et les connecteurs
- Technologie autorégulée SmartHeat qui maintient la température au point de soudure sans réglage ni étalonnage
- Longueur de panne de 11,7 mm pour un accès maîtrisé au point de soudure
- Changement de cartouche sans outil sur les pièces à main MX-H1-AVA, MX-RM3E

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE ARTICLE WL24408

FABRICANT Metcal

Référence fabricant	STTC-505
Modèle	STTC-505
Série	série STTC
Orientation de panne	biseautée 30°
Largeur de panne	1,78 mm
Longueur de panne	11,7 mm
Température de panne	302 °C
Série de température	série 500
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Unité de vente	pièce
Poids	0,100 kg

APPLICATIONS

Soudage par balayage de composants à pas fin, connecteurs et barrettes de broches, reprise sur plages étendues et plans de masse. La face biseautée retient l'alliage et le répartit régulièrement sur une rangée de broches.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche s'installe sur les pièces à main MX-H1-AVA, MX-RM3E et fonctionne avec les systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200. Changer de forme de panne ou de température revient à remplacer la cartouche en cours d'utilisation. L'unité de vente est la pièce, livrée sous forme d'une cartouche de soudage STTC-505 seule, sans pièce à main ni station.