

Panne de soudage conique coudée 30° 0,4 x 7,9 mm 302 °C série STTC - Metcal STTC-526

Réf. article WL24417

Fabricant Metcal

Cartouche de soudage conique coudée de la série STTC, diamètre de panne 0,4 mm et longueur 7,9 mm. La température de travail de 302 °C limite l'apport de chaleur sur les composants sensibles. Le coude à 30° dégage la vue sur les soudures fines des cartes très denses.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg

DESCRIPTION

Lorsque la soudure se trouve entre des composants voisins de grande hauteur, la chaleur doit arriver au point précis sans masquer la vue. Cette cartouche conique coudée à 30° de la série STTC offre un diamètre de 0,4 mm sur une longueur de panne de 7,9 mm et travaille à 302 °C.

AVANTAGES

- Température de panne de 302 °C pour les composants sensibles et un apport thermique réduit
- Géométrie conique de 0,4 mm pour les soudures fines sur broches CMS
- Coude à 30° qui écarte le manche de l'axe de vision
- Longueur de panne de 7,9 mm pour l'accès entre composants hauts
- Régulation inductive Metcal SmartHeat sans calibrage sur la station

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL24417
Modèle	STTC-526
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	STTC-526
Unité de vente	pièce

Série de produits	série STTC
Forme de panne	conique
Orientation de la panne	coudée 30°
Diamètre de panne	0,4 mm
Longueur de panne	7,9 mm
Température de panne	302 °C
Manche compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,100 kg

APPLICATIONS

Soudage fin sur broches CMS et points de test, reprise sur cartes à forte densité, réparation de connecteurs et de fils en production électronique et en laboratoire de service.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les manches MX-H1-AVA et MX-RM3E des systèmes de soudage MX-500, MX-5000 et MX-5200. La livraison comprend une cartouche à l'unité.