

Panne de soudage biseautée 30° 1,78 x 6,4 mm 302 °C série STTC - Metcal STTC-535

Réf. article WL24421
Fabricant Metcal

Cartouche biseautée à 30° de la série STTC, largeur 1,78 mm et longueur de panne 6,4 mm. La face inclinée retient l'alliage et le dépose de manière contrôlée sur les broches. À 302 °C, elle convient aux cartes sensibles à la chaleur.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Déttection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Le soudage à la traînée sur broches à pas fin exige une face qui retient l'alliage et le libère proprement. Cette cartouche biseautée à 30° de la série STTC offre 1,78 mm de largeur sur 6,4 mm de longueur à 302 °C.

AVANTAGES

- Biseau à 30° de 1,78 mm servant de réserve d'alliage pour la traînée
- Température de 302 °C pour composants sensibles et cuivre mince
- Longueur de panne de 6,4 mm pour un contrôle près de la soudure
- Transfert thermique régulier sur toute la face biseautée
- Principe à cartouche, changement rapide sans calibrage

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL24421
Modèle	STTC-535
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	STTC-535
Unité de vente	pièce
Série de produits	série STTC
Forme de panne	biseautée 30°

Largeur de panne	1,78 mm
Longueur de panne	6,4 mm
Température de panne	302 °C
Manche compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,100 kg

APPLICATIONS

Soudage à la traînée sur boîtiers QFP et SOIC, reprise sur barrettes de connecteurs, élimination des ponts de soudure et réparations courantes.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les manches MX-H1-AVA et MX-RM3E des systèmes de soudage MX-500, MX-5000 et MX-5200. La livraison comprend une cartouche à l'unité.