

Module LED diffus 40°, blanc pur 6000 K, Ø 28 mm - Starlight 100-006465

Réf. article STL-100-006465

Fabricant Starlight

Module LED avec optique diffus 40° en blanc pur (6000 K) pour le concept modul-LED. Le remplacement rapide et sans outil rend la couleur de lumière et l'angle de faisceau entièrement adaptables. Format compact Ø 28 mm pour l'éclairage incident sur microscopes et systèmes d'inspection.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Ce module LED fournit une lumière blanc pur (6000 K) avec une optique diffus 40° et fait partie du concept modul-LED. Le remplacement rapide et sans outil permet d'adapter la caractéristique lumineuse en quelques secondes.

AVANTAGES

- Optique diffus (40°) pour un éclairage ciblé
- Lumière blanc pur d'une température de couleur de 6000 K
- Changement de module rapide et sans outil (concept modul-LED)
- Format compact avec Ø 28 mm
- Combinable avec un large choix d'optiques et de couleurs de lumière

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur de lumière	blanc pur
Optique	diffus (40°)
Température de couleur	6000 K
Longueur	28 mm
Modèle	100-006465
Fabricant	STARLIGHT

Réf. fabricant	100-006465
Compatible ESD	non

APPLICATIONS

Convient à l'éclairage incident sur microscopes et systèmes d'inspection, pour l'assemblage, le contrôle qualité, la reprise en électronique ainsi que les applications de laboratoire et de recherche.