

Station de soudage double 2x60 W avec 2 fers MFR-H1- SC et supports WS1 - Oki MFR-2211

Réf. article WL24469

Fabricant Oki

Deux opérateurs ou deux formes de panne sur un seul appareil sans rebranchement : la MFR-2211 réunit l'unité MFR-PS2200 à deux sorties simultanées de 60 W et deux fers à souder MFR-H1-SC recevant des pannes à chauffage intégré. Les supports WS1 abaissent la température dès que le fer est reposé.

DONNÉES TECHNIQUES

Certification IEC 61340-5-1

Détection de position Non

Poids 0.1 kg

Puissance 130 W



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Station de soudage à double sortie pour les postes qui utilisent deux formes de panne ou deux opérateurs en parallèle. L'unité d'alimentation MFR-PS2200 alimente deux fers MFR-H1-SC en même temps, chaque panne intégrant son élément chauffant et son capteur dans la cartouche. Les deux supports WS1 fonctionnent avec abaissement de température, ce qui ménage la panne et la consommation.

AVANTAGES

- Deux sorties simultanées de 60 watts chacune, deux pièces à main restent prêtes sans rebranchement
- Panne à chauffage intégré pour une montée en température rapide et sans étalonnage
- Deux supports WS1 avec abaissement de température prolongent la durée de vie des cartouches
- Le principe inductif SmartHeat délivre la puissance là où la soudure absorbe la chaleur
- Conception compatible ESD pour le travail sur des ensembles sensibles

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article

WL24469

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Modèle	MFR-2211
Fabricant	Oki
Référence fabricant	MFR-2211
Série	Série MFR
Type de station	Station de soudage, double sortie
Tension	100-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance absorbée	130 W
Puissance de sortie	2 x 60 W
Fréquence de sortie	450 kHz
Mode de chauffage	Induction, SmartHeat
Pièces à main incluses	2 x MFR-H1-SC
Résistance panne-terre	Moins de 2 ohms
Potentiel panne-terre	Moins de 2 mV
Stabilité de température	+/- 1,1 °C en air calme
Température ambiante	10-40 °C
Longueur du cordon secteur	1,83 m
Compatible ESD	oui
Certification	cTUVus, CE
Unité de vente	Pièce
Contenu	Unité MFR-PS2200, 2 fers MFR-H1-SC, 2 supports WS1 avec abaissement de température

APPLICATIONS

Soudage manuel en série et en petite série, réparation et reprise de cartes, laboratoire d'essais et atelier de prototypes. Les deux canaux permettent de garder une panne biseautée fine pour le pas fin et une panne large pour les plans de masse.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La MFR-PS2200 accepte toutes les pièces à main de la série MFR, dont la pincette MFR-H4-TW et la pièce à main de dessoudage du kit MX-UK5. La livraison comprend l'unité d'alimentation, deux fers MFR-H1-SC et deux supports WS1. Les pannes se commandent séparément.

La station est de conception ESD et, avec une résistance panne-terre inférieure à 2 ohms, convient aux zones protégées selon IEC 61340-5-1.