

## Station de soudage et reprise 2 canaux 2x60 W avec 2 pièces à main MFR-H2-ST2 - Oki MFR-2222

Réf. article WL24470

Fabricant Oki

Lorsque deux formes de panne doivent rester à portée de main, la MFR-2222 supprime le changement d'outil : unité MFR-PS2200 à deux sorties simultanées de 60 W et deux pièces à main MFR-H2-ST2 pour pannes SxV et pannes lame CxV. Deux supports WS1 avec abaissement de température sont fournis.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Détection de position | Non    |
| Poids                 | 0.1 kg |
| Puissance             | 130 W  |



## NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

## DESCRIPTION

Station de soudage et de reprise à deux canaux pour les postes à fort débit qui exigent deux formes de panne en parallèle. L'unité d'alimentation MFR-PS2200 pilote simultanément les deux pièces à main MFR-H2-ST2, lesquelles reçoivent des pannes SxV et des pannes lame CxV. Les pannes lame sont la voie rapide pour dessouder des rangées SO et QFP.

## AVANTAGES

- Deux connecteurs utilisables en même temps, 60 watts de sortie chacun
- Technologie SmartHeat pour les travaux à forte demande de chaleur, sans réglage manuel
- Les pièces à main MFR-H2-ST2 acceptent pannes SxV et pannes lame CxV, du pas fin aux plans de masse
- Stabilité de température de +/- 1,1 °C et résistance panne-terre inférieure à 2 ohms
- Deux supports WS1 à abaissement automatique de température inclus

## DONNÉES TECHNIQUES

Référence article WL24470

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                   | MFR-2222                                                                                       |
| Fabricant                | Oki                                                                                            |
| Référence fabricant      | MFR-2222                                                                                       |
| Série                    | Série MFR                                                                                      |
| Type de station          | Station de soudage, station de dessoudage                                                      |
| Dimensions (LxIxH)       | 200 mm x 170 mm x 152,5 mm                                                                     |
| Tension                  | 100-240 V                                                                                      |
| Fréquence                | 50/60 Hz                                                                                       |
| Puissance absorbée       | 130 W                                                                                          |
| Puissance de sortie      | 60 watts par canal                                                                             |
| Pièces à main incluses   | 2 x MFR-H2-ST2                                                                                 |
| Pannes compatibles       | Pannes SxV, pannes lame CxV                                                                    |
| Résistance panne-terre   | Moins de 2 ohms                                                                                |
| Stabilité de température | +/- 1,1 °C                                                                                     |
| Température ambiante     | 10-40 °C                                                                                       |
| Longueur de câble        | 1,22 m                                                                                         |
| Unité de vente           | Pièce                                                                                          |
| Contenu                  | 2 pièces à main MFR-H2-ST2, alimentation MFR-PS2200 à double sortie simultanée, 2 supports WS1 |

## APPLICATIONS

Soudage manuel en production électronique, reprise de cartes assemblées, réparation et prototypage. Un canal avec panne fine pour le pas fin, le second avec panne lame pour retirer les boîtiers multibroches.

## COMPATIBILITÉ ET CONTENU

L'unité MFR-PS2200 fonctionne avec toutes les pièces à main de la série MFR, dont le fer MFR-H1-SC2 et la pincette MFR-H4-TW. La livraison comprend l'unité d'alimentation, deux pièces à main MFR-H2-ST2 et deux supports WS1. Les pannes se commandent séparément.

Avec une résistance panne-terre inférieure à 2 ohms, la station convient aux zones protégées ESD selon IEC 61340-5-1.