

Station de soudage et dessoudage 1 canal 60 W avec pièce à main MFR-H1-SC2 - Oki MFR-1110

Réf. article WL24472

Fabricant Oki

Un poste qui soude et dessoude ponctuellement se contente d'un canal si la puissance suit. La MFR-1110 délivre 60 watts depuis l'unité MFR-PS1100 vers la pièce à main à cartouche MFR-H1-SC2, compatible cartouches de soudage SxP et de reprise RxP. Le support WS1 abaisse la température automatiquement.

DONNÉES TECHNIQUES

Certification	IEC 61340-5-1, J-STD-001
---------------	--------------------------

Détection de position	Non
-----------------------	-----

Poids	0.1 kg
-------	--------

Puissance	60 W
-----------	------



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Station de soudage et de dessoudage mono-canal pour la production, la reprise et la réparation sur un même poste. L'unité MFR-PS1100 délivre 60 watts à la pièce à main MFR-H1-SC2, qui reçoit les cartouches de soudage SxP et de reprise RxP. Avec 90 mm de large, elle occupe peu de place sur l'établi.

AVANTAGES

- Très polyvalente, la plateforme MFR-1100 accepte quatre pièces à main différentes
- La technologie SmartHeat restitue la chaleur là où la soudure la consomme, sans étalonnage
- Chaque pièce à main dispose d'une large gamme de cartouches ou de pannes
- Pièce à main ergonomique et support WS1 avec abaissement de température fournis
- Combinable et verrouillable avec la série MFR-2200 lorsqu'un second canal devient nécessaire

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL24472
-------------------	---------

Modèle	MFR-1110
--------	----------

Fabricant	Oki
Référence fabricant	MFR-1110
Série	Série MFR
Type de station	Station de soudage, station de dessoudage
Dimensions (LxlxH)	200 mm x 90 mm x 152,5 mm
Tension	100-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance absorbée	65 W
Puissance de sortie	60 watts
Fréquence de sortie	450 kHz
Mode de chauffage	Induction, SmartHeat
Pièce à main incluse	MFR-H1-SC2
Cartouches compatibles	Cartouches de soudage SxP, cartouches de reprise RxP
Résistance panne-terre	Moins de 2 ohms
Stabilité de température	+/- 1,1 °C
Température ambiante	10-40 °C
Longueur de câble	1,83 m
Poids de l'alimentation	2,3 kg
Certification	cTUVus, CE
Unité de vente	Pièce
Contenu	Alimentation mono-sortie MFR-PS1100, pièce à main à cartouche MFR-H1-SC2, support WS1 avec abaissement de température

APPLICATIONS

Soudage manuel en production et en prototypage, reprise et réparation de cartes assemblées, interventions CMS en laboratoire d'essais. La précision de température de panne satisfait aux exigences de la norme IPC J-STD-001.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

L'unité MFR-PS1100 accepte les pièces à main de la série MFR, dont la MFR-H2-ST2 et la pincette MFR-H4-TW. La livraison comprend l'unité d'alimentation, la pièce à main MFR-H1-SC2 et le support WS1, les cartouches se commandent séparément.

La résistance panne-terre inférieure à 2 ohms et la détection de masse permanente rendent la station apte aux zones protégées ESD selon IEC 61340-5-1.