

Station de soudage et dessoudage 1 canal 60 W avec pincette MFR-H4-TW - Oki MFR-1140

Réf. article WL24474

Fabricant Oki

Une pincette à souder retire un composant CMS passif en un seul geste au lieu de chauffer chaque extrémité tour à tour. La MFR-1140 associe l'unité MFR-PS1100 de 60 watts à la pincette MFR-H4-TW pour pannes TxP. Le support MFR-WSPT fait partie de la livraison.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids	0.1 kg
Puissance	60 W



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Station de soudage et de dessoudage mono-canal conçue pour retirer et poser de petits composants CMS. La pincette MFR-H4-TW chauffe les deux terminaisons simultanément et reçoit les pannes TxP, alimentée par la MFR-PS1100 avec 60 watts de sortie. Large de 90 mm, l'appareil trouve sa place sur les postes de réparation exigus.

AVANTAGES

- La technologie SmartHeat délivre la puissance nécessaire aux fortes demandes de chaleur sans réglage manuel
- Le chauffage des deux côtés réduit la contrainte thermique subie par le composant
- Quatre pièces à main disponibles pour élargir les solutions de soudage et de reprise sur un seul système
- Stabilité de température de +/- 1,1 °C en air calme, précision de panne conforme à IPC J-STD-001
- Combinable avec la série MFR-2200 lorsqu'un second canal est nécessaire

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article WL24474

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Modèle	MFR-1140
Fabricant	Oki
Référence fabricant	MFR-1140
Série	Série MFR
Type de station	Station de soudage, station de dessoudage
Dimensions (LxIxH)	200 mm x 90 mm x 152,5 mm
Tension	100-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance absorbée	65 W
Puissance de sortie	60 watts
Fréquence de sortie	450 kHz
Mode de chauffage	Induction, SmartHeat
Pièce à main incluse	MFR-H4-TW
Pannes compatibles	Pannes de pincette TxP
Résistance panne-terre	Moins de 2 ohms
Stabilité de température	+/- 1,1 °C
Température ambiante	10-40 °C
Longueur de câble	1,83 m
Poids de l'alimentation	2,3 kg
Certification	cTUVus, CE
Unité de vente	Pièce
Contenu	Unité d'alimentation mono-sortie MFR-PS1100, pincette MFR-H4-TW, support MFR-WSPT

APPLICATIONS

Remplacement de résistances puce, de condensateurs, de MELF et de petits boîtiers SO, reprise de cartes assemblées, prototypage et service. Convient aussi à la pose de composants en petite série.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

L'unité MFR-PS1100 fonctionne avec toutes les pièces à main de la série MFR, par exemple le fer MFR-H1-SC2 et la MFR-H2-ST2. La livraison comprend l'unité d'alimentation, la pincette MFR-H4-TW et le support MFR-WSPT. Les pannes de pincette se commandent séparément.

Le câble de la pièce à main est de conception ESD et la résistance panne-terre reste inférieure à 2 ohms, ce qui rend la station apte aux zones protégées ESD selon IEC 61340-5-1.