

Support de repos pour brucelles à dessouder MFR-H4-TW ESD - Oki MFR-WSPT

Réf. article WL24482

Fabricant Oki

Le MFR-WSPT est le support de repos des brucelles à dessouder MFR-H4-TW des systèmes Oki MFR. Reposer l'outil fait baisser la température des cartouches, ce qui limite l'oxydation des mors fins. Avec 100 x 200 x 100 mm, il occupe très peu de place sur un poste de reprise.

DONNÉES TECHNIQUES

Certification IEC 61340-5-1

Détection de position Non

Poids 0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Les cartouches de brucelles sont plus fines et plus coûteuses que des pannes classiques, d'où l'intérêt d'un repos correct. Le MFR-WSPT accueille les brucelles à dessouder MFR-H4-TW de manière sûre et déclenche l'abaissement de température du système MFR.

AVANTAGES

- Berceau conçu pour les brucelles MFR-H4-TW, sans risque de désalignement des mors
- Abaissement de température au repos qui protège les cartouches fines de l'oxydation
- Conception ESD pour un emploi en zone EPA
- Emprise compacte de 100 x 200 mm, se place à côté du microscope et de l'outillage de reprise
- Boîtier noir assorti au reste de l'équipement de poste MFR

DONNÉES TECHNIQUES

Référence WL24482

Modèle MFR-WSPT

Fabricant OKI

Référence fabricant	MFR-WSPT
Type de produit	support de repos pour brucelles à dessouder
Type d'outil	outil de dessoudage
Couleur	noir
Fonction	avec abaissement de température
Dimensions (l x P x H)	100 x 200 x 100 mm
Conforme ESD	oui
Unité de vente	pièce
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Reprise et réparation CMS aux brucelles, par exemple lors du remplacement de résistances puce, de condensateurs et de petits boîtiers. Utile à tout poste où les brucelles sont reposées souvent entre deux opérations.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Adapté aux brucelles à dessouder MFR-H4-TW et donc aux systèmes MFR-1100 et MFR-2200. Également intégré au kit MFR-UK4. Contenu de la livraison: un support de repos MFR-WSPT. Brucelles et cartouches ne sont pas incluses.

La conception ESD accompagne l'exploitation de postes conformes à la norme IEC 61340-5-1.