

Brucelles à souder pour 0201 à SOIC 28 mm MFR-1100 et MFR-2200 - Oki MFR-H4-TW

Réf. article WL24485

Fabricant Oki

La MFR-H4-TW est la pièce à main à brucelles des systèmes Oki MFR et couvre le dessoudage CMS des boîtiers 0201 jusqu'aux SOIC de 28 mm de long. Les deux bornes sont chauffées en même temps, ce qui permet de soulever le composant d'un seul geste. Elle utilise les cartouches TxP, non fournies.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



DESCRIPTION

Une résistance puce 0201 se retire difficilement sans dommage avec un simple fer à souder. Les brucelles de précision MFR-H4-TW chauffent les deux bornes simultanément et, avec les cartouches TxP, couvrent la plage allant des boîtiers 0201 aux SOIC de 28 mm de long.

AVANTAGES

- Plage de travail des résistances 0201 jusqu'aux SOIC de 28 mm de long
- Chauffage par les deux côtés réduisant le temps de contact et la charge thermique de la carte
- Pièce à main ergonomique pour des séances de reprise prolongées
- Changement de cartouche sûr, simple et rapide avec le tampon de retrait fourni
- Câble de 122 cm pour une manipulation libre sous binoculaire

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL24485
Modèle	MFR-H4-TW
Fabricant	OKI
Référence fabricant	MFR-H4-TW
Unité de vente	pièce
Type de pièce à main	brucelles à souder

Plage de composants	résistances 0201 jusqu'aux SOIC de 28 mm
Cartouches compatibles	cartouches de brucelles TxP
Cartouches fournies	non
Longueur de câble	122 cm
Accessoire	tampon de retrait pour le changement de cartouche
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Reprise et réparation CMS sur cartes assemblées: remplacement de résistances puce et de condensateurs, dépose de diodes, de straps et de petits boîtiers SOIC, recherche de pannes en développement et en prototypage.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour les systèmes MFR-1100 et MFR-2200. Le support de repos correspondant est le MFR-WSPT. Contenu de la livraison: pièce à main MFR-H4-TW avec tampon de retrait. Les cartouches de brucelles TxP ne sont pas incluses et se commandent séparément selon la taille des composants.