

Kit bras d'aspiration 760 mm avec tuyau de 1,8 m et plaque de montage 75 m³/h - Oki BVX-ARM-K1

Réf. article WL24518

Fabricant Oki

Le kit BVX-ARM-K1 équipe un poste de brasage d'une aspiration ponctuelle complète: bras flexible de 760 mm, tuyau de 1,8 m, plaque de montage et colliers en C pour une fixation universelle sur l'établi. Le conduit spiralé tient toutes les positions et évacue 75 m³/h.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Poids 0.1 kg

DESCRIPTION

Une aspiration ponctuelle n'est efficace que si elle reste exactement au-dessus du point de brasage. Le kit BVX-ARM-K1 comprend un bras d'aspiration flexible de 760 mm avec un tuyau de 1,8 m et sa visserie de fixation, pour un débit de 75 m³/h. Le conduit spiralé se serre fermement et se positionne avec précision.

AVANTAGES

- Débit de 75 m³/h (45 cfm) pour une captation directe au point de brasage
- Conduit de 50 mm avec buse de 40 mm, captation rapprochée sans gêner la vue
- Bras flexible de 760 mm qui conserve sa position grâce au conduit spiralé
- Plaque de montage et colliers en C pour une fixation universelle sans perçage
- Les bras BVX sont compatibles avec tous les appareils de la série BVX

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL24518
Modèle	BVX-ARM-K1
Fabricant	Oki
Référence fabricant	BVX-ARM-K1
Débit d'air	75 m³/h (45 cfm)
Diamètre du conduit	50 mm (2 pouces)

Diamètre de la buse	40 mm (1,75 pouce)
Longueur du bras	760 mm (30 pouces)
Longueur du tuyau	1,8 m
Portée	1800 mm
Conforme ESD	non
Contenu	bras BVX 1,8 m, plaque de montage, colliers en C
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Ajout ou extension d'une aspiration de fumées de brasage sur postes manuels, stations de retouche et postes de contrôle où la fumée doit être captée au plus près du point de brasage.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les appareils de la série Oki BVX. Le kit contient un bras BVX avec tuyau de 1,8 m, une plaque de montage et des colliers en C. Un raccord en Y permettant de relier deux bras BVX à un même tuyau est disponible séparément.