

Bras d'aspiration flexible ESD 760 mm 75 m³/h conduit 50 mm - Oki BVX-ARM

Réf. article WL24519

Fabricant Oki

Le BVX-ARM capte les fumées de brasage à 75 m³/h directement au point de travail. Le conduit spiralé de 760 mm se serre fermement et conserve la position réglée, tandis que la buse de 40 mm resserre la zone de captation. L'exécution est sûre pour l'ESD.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Quand les cartes changent au fil de la journée, le bras d'aspiration est repositionné en permanence. Le BVX-ARM mesure 760 mm, son conduit spiralé garde la position réglée au lieu de s'affaisser. Le débit est de 75 m³/h et l'exécution est sûre pour l'ESD.

AVANTAGES

- Débit de 75 m³/h (45 cfm) pour une captation immédiate au point de brasage
- Bras flexible de 760 mm, stable en position grâce au conduit spiralé
- Conduit de 50 mm avec buse de 40 mm pour une zone de captation resserrée sans gêner la vue
- Exécution sûre pour l'ESD, adaptée aux postes traitant des composants sensibles
- Compatible avec tous les appareils de la série BVX

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL24519
Modèle	BVX-ARM

Fabricant	Oki
Référence fabricant	BVX-ARM
Débit d'air	75 m³/h (45 cfm)
Diamètre du conduit	50 mm (2 pouces)
Diamètre de la buse	40 mm (1,75 pouce)
Longueur du bras	760 mm (30 pouces)
Portée	760 mm
Conforme ESD	oui
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Aspiration ponctuelle sur postes de brasage manuel, stations de retouche et de réparation et postes de contrôle, ainsi qu'en bras de rechange pour les installations BVX existantes.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec tous les appareils de la série Oki BVX, par exemple BVX-101, BVX-103 et BVX-201. Le bras est livré seul. La plaque de montage, les colliers en C et le tuyau font partie du kit BVX-ARM-K1, et l'adaptateur inversé BVX-IADT est disponible séparément.

L'exécution sûre pour l'ESD convient à une utilisation en zone EPA selon la norme IEC 61340-5-1.