

OkiDoseur numérique pour produits à faible et haute viscosité, 0 - 6.9 bar (100 psi)

Réf. article WL24525

Fabricant Oki

Doseur numérique pour produits à faible et haute viscosité, 0 - 6.9 bar (100 psi)

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg

DESCRIPTION

Les contrôleurs de la série DX-250/255 sont économiques, très précis et répétitifs. Ils sont équipés d'une minuterie numérique et d'un système de réaspiration du vide réglable en continu pour éviter que les produits à faible viscosité ne s'égouttent et que les produits à haute viscosité ne tirent les ficelles. Une interface RS-232 permet de le connecter à un automate programmable. Le système de dosage est disponible en deux versions : pression de travail réglable de 0 à 6,9 bars pour les applications courantes (DX-250). Pression de travail réglable par vanne de précision de 0 à 1 bar pour les produits à faible viscosité (DX-255). VEUILLEZ NOTER : Le filtre à air TSD800-6 (non fourni) doit être installé avec le distributeur pour garantir une filtration correcte de l'air. N'oubliez pas d'acheter le filtre à air TSD800-6 en même temps que le distributeur.

- Convient aux produits à faible et haute viscosité.
- Régulateur pour réglage au comptant : 0 - 6,9 bar
- minuterie réglable de 0,02 à 60 secondes
- Vide de rétention réglable en continu
- Max. Vitesse de cycle : 600 cycles/minute
- Tolérances de commande : +/- 0,001 %.
- Tension d'entrée : 100 - 240 VAC
- Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
- 2 modes : mode minuterie et mode nettoyage
- Certification : CE, TÜV-GS, NRTL
- Contenu de la livraison : cartouche (10 ccm), 1 pc. Support de rangement, 1 pc. Pédale de

commande, 1 pc. Adaptateur à baïonnette adapté à la cartouche 10ccm, 1 petit set d'aiguilles, 1 pc.
Tuyau d'air comprimé avec raccords, 1 pc. Adaptateur secteur 24 V