

Cartouches de pince à souder, lame 20,5 mm coudée 22°, série PTTC 700 - Metcal PTTC-706

Réf. article WL24640
Fabricant Metcal

Paire de cartouches de la série PTTC 700 pour la pince à souder Metcal MX-PTZ, avec des pannes en forme de lame de 20,5 x 0,7 mm et une longueur de 12,7 mm. Le coude de 22° dégage la vue et apporte la chaleur des deux côtés à 412 °C. Prévue pour boîtiers SOIC et SOP de largeur moyenne à large lors de la pose et du dessoudage.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Déttection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Un composant à deux bornes ne se retire proprement que si ses deux extrémités atteignent la température de brasage en même temps. La paire de cartouches PTTC-706 de la série PTTC 700 équipe la pièce à main MX-PTZ de pannes en lame de 20,5 x 0,7 mm et travaille à une température de panne de 412 °C.

AVANTAGES

- Largeur de lame de 20,5 mm adaptée aux boîtiers SOIC et SOP de largeur moyenne à large
- Coude de 22° qui dégage la main et la pièce à main du champ de vision
- Longueur de panne de 12,7 mm pour accéder entre des composants voisins serrés
- Température de panne autorégulée à 412 °C, sans étalonnage ni réglage
- Livraison par paire pour que les deux branches vieillissent de façon identique

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article WL24640

Modèle PTTC-706

Fabricant Metcal

Référence fabricant PTTC-706

Unité de vente	paire
Série de produits	série PTTC 700
Dimensions de panne	20,5 x 0,7 mm
Longueur de panne	12,7 mm
Forme de panne	en lame
Orientation de panne	coudée, 22°
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-PTZ
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Pose, remplacement et dessoudage de boîtiers SOIC et SOP de largeur moyenne à large sur cartes électroniques en réparation, prototypage et petite série. L'apport de chaleur des deux côtés réduit le temps de contact et préserve les pastilles et les composants voisins.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec la pièce à main Metcal MX-PTZ et donc avec les unités d'alimentation de la série MX. La livraison comprend une paire de cartouches PTTC-706, sans pièce à main ni unité d'alimentation.