

Panne à souder ultrafine conique longue 0,4 x 8 mm, série UFTC - Metcal UFTC-7CNL04

Réf. article WL24647

Fabricant Metcal

Cartouche de panne de la série UFTC, diamètre de panne de 0,4 mm et longueur de 8 mm, pour le fer à souder UltraFine MX-H2-UF. La température autorégulée de 412 °C reste stable même sur des pastilles thermiquement exigeantes. Convient aux composants aux formats 0402 et 0603 ainsi que broches QFP fines.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Plus le composant est petit, moins il faut de masse de panne entre la cartouche et la pastille. La cartouche UFTC-7CNL04 de la série UFTC apporte une panne conique de 0,4 mm de diamètre et 8 mm de longueur au fer à souder UltraFine MX-H2-UF, en maintenant 412 °C.

AVANTAGES

- Diamètre de panne de 0,4 mm pour les composants aux formats 0402 et 0603 ainsi que broches QFP fines
- Panne allongée de 8 mm pour les points de brasage en retrait et les composants voisins hauts
- Température de panne autorégulée à 412 °C, sans étalonnage ni régulateur
- Principe de cartouche: l'élément chauffant et la panne se remplacent ensemble, le transfert thermique reste constant pendant toute la durée de vie
- Longueur de panne de 8 mm pour garder le point de brasage sous contrôle visuel

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article WL24647

Modèle UFTC-7CNL04

Fabricant Metcal

Référence fabricant	UFTC-7CNL04
Unité de vente	pièce
Série de produits	série UFTC
Diamètre de panne	0,4 mm
Longueur de panne	8 mm
Forme de panne	conique, version longue
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-H2-UF
Systèmes compatibles	MX-5000, MX-5200
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Brasage fin et retouche sur cartes assemblées, par exemple sur composants aux formats 0402 et 0603 ainsi que broches QFP fines. Domaines typiques: production de laboratoire, postes de réparation et prototypage en électronique.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec le fer à souder Metcal MX-H2-UF et les systèmes MX-5000 et MX-5200. La livraison comprend une cartouche UFTC-7CNL04, sans pièce à main ni unité d'alimentation.