

Panne de soudage ultra fine en fer à cheval 0,8 x 5,1 mm série UFTC - Metcal UFTC-7DRH408

Réf. article WL24655
Fabricant Metcal

Panne cartouche ultra fine en fer à cheval de 0,8 mm de large et 5,1 mm de long dont la cavité retient une réserve de soudure et supprime les ponts lors du passage. La température autorégulée de 412 °C reste stable pendant le soudage par traînée de longues rangées de broches. Pour la pièce à main UltraFine MX-H2-UF des systèmes MX-5000 et MX-5200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détecton de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

En soudage par traînée sur circuits à pas fin, la géométrie de la panne décide du nombre de ponts et de retouches. La Metcal UFTC-7DRH408 est une panne cartouche ultra fine en fer à cheval de 0,8 mm de large et 5,1 mm de long, autorégulée à 412 °C selon le principe SmartHeat.

AVANTAGES

- Cavité en fer à cheval qui retient une réserve de soudure et retire l'excédent de la rangée de broches
- Largeur de 0,8 mm adaptée aux broches à pas fin et au soudage par traînée
- Température autorégulée de 412 °C sans étalonnage
- Changement de cartouche en cours de travail sans outil
- Pour la pièce à main MX-H2-UF des systèmes MX-5000 et MX-5200

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL24655
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	UFTC-7DRH408
Modèle	UFTC-7DRH408

Série de produits	série UFTC
Forme de panne	en fer à cheval
Diamètre de panne	0,8 mm
Longueur de panne	5,1 mm
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-H2-UF
Unité de vente	pièce
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage par traînée de QFP et SOIC, suppression des ponts de soudure, reprise de connecteurs et de cartes équipées en production, en réparation et en laboratoire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec la pièce à main UltraFine MX-H2-UF et les blocs d'alimentation MX-5000 et MX-5200. Contenu: une cartouche de panne UFTC-7DRH408.