

Panne de reprise CMS tunnel pour SOJ-40 et SOM-32, série SMTC 412 °C - Metcal SMTC-140

Réf. article WL24677
Fabricant Metcal

La panne de reprise CMS SMTC-140 à géométrie tunnel est adaptée au boîtier SOJ-40 et SOM-32 et chauffe toutes les soudures en même temps. La température de travail de 412 °C est établie automatiquement par la technologie de chauffe inductive de la série MX et reste stable même en forte demande thermique. Compatible avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E pour la retouche des composants montés en surface.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

DétECTION DE POSITION **Non**

POIDS **0.1 kg**

DESCRIPTION

Pour chauffer uniformément les grands boîtiers mémoire SOJ-40 et SOM-32 et les soulever en sécurité, il faut une cartouche à la géométrie adaptée. La panne de reprise CMS SMTC-140 de la série SMTC apporte cette forme et travaille à une température de panne fixe de 412 °C sur les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E.

AVANTAGES

- Géométrie tunnel adaptée au boîtier SOJ-40 et SOM-32
- Température de panne fixe de 412 °C, sans étalonnage ni réglage
- Élément chauffant et capteur intégrés à la panne, d'où une montée en température brève et une récupération rapide
- Changement de cartouche sans outil sur les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE ARTICLE WL24677

MODÈLE SMTC-140

FABRICANT Metcal

Référence fabricant	SMTC-140
Unité de vente	pièce
Série de produits	série SMTC
Forme de panne	tunnel
Température de panne	412 °C
Composant compatible	SOJ-40 et SOM-32
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Changement de mémoires sur cartes calculateur et de commande, réparation d'électronique industrielle ancienne, récupération de pièces en service.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche fonctionne avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E, donc avec les unités d'alimentation de la série MX de Metcal. Le changement se fait sans outil en cours d'utilisation et ne demande aucun réglage, la panne maintenant seule son point de travail de 412 °C. Contenu de la livraison: une cartouche de reprise SMTC-140.