

Panne de reprise CMS quad pour SQFP 64, série SMTC 412 °C - Metcal SMTC-1120

Réf. article WL24692
Fabricant Metcal

La panne de reprise CMS SMTC-1120 à géométrie quad est adaptée au boîtier SQFP 64 et chauffe toutes les soudures en même temps. La température de travail de 412 °C est établie automatiquement par la technologie de chauffe inductive de la série MX et reste stable même en forte demande thermique. Compatible avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E pour la retouche des composants montés en surface.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Pour chauffer un boîtier SQFP 64 à grand nombre de broches sur toutes ses faces et le retirer sans dommage, il faut une cartouche à la géométrie adaptée. La panne de reprise CMS SMTC-1120 de la série SMTC apporte cette forme et travaille à une température de panne fixe de 412 °C sur les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E.

AVANTAGES

- Géométrie quad adaptée au boîtier SQFP 64
- Température de panne fixe de 412 °C, sans étalonnage ni réglage
- Élément chauffant et capteur intégrés à la panne, d'où une montée en température brève et une récupération rapide
- Changement de cartouche sans outil sur les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL24692
Modèle	SMTC-1120
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	SMTC-1120
Unité de vente	pièce
Série de produits	série SMTC

Forme de panne	quad
Température de panne	412 °C
Composant compatible	SQFP 64
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Remplacement de composants au pas fin sur cartes très denses, centres de réparation, postes de laboratoire et de développement.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche fonctionne avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E, donc avec les unités d'alimentation de la série MX de Metcal. Le changement se fait sans outil en cours d'utilisation et ne demande aucun réglage, la panne maintenant seule son point de travail de 412 °C. Contenu de la livraison: une cartouche de reprise SMTC-1120.